

Mengkonfigurasi identd untuk irc

Article URI

rcayadi.web.id/news/2004/08/14/Mengkonfigurasi_identd_untuk_irc

Author

Rudy Cayadi

Published: September 11, 2010, 2:46 am

Instalasi

- Download file midentd

Penulis menggunakan 2.3.1 - <http://panorama.sth.ac.at/midentd/files/midentd-current.tar.gz>

- Ekstrak di folder yang diinginkan (dimisalkan /usr/local/src)

```
# tar zfvx midentd-current.tar.gz
```

- Pindah direktori ke hasil ekstrak dan lakukan kompilasi

```
# cd midentd-2.3.1/
```

```
# ./install.sh
```

- Buat file di dalam xinetd, simpan sebagai /etc/xinetd.d/midentd:

```
# default: off
```

```
# description: An identd daemon with masquerading support  
service ident
```

```
{  
disable = no  
id = midentd  
socket_type = stream  
protocol = tcp  
wait = no  
user = nobody  
nice = 0  
server = /usr/local/sbin/midentd  
}
```

- Restart xinetd sehingga midentd bisa berjalan.

Catatan untuk mIRC Client

Midentd akan menjalankan fungsinya secara otomatis, namun anda mesti mengaktifkan fungsi identd di mIRC.

Sekarang anda tidak akan kesulitan mengakses server yang memerlukan identd..... :-)