

## Virtual Host secara masal di Apache

Article URI

[rcayadi.web.id/news/2004/03/04/Virtual\\_Host\\_secara\\_masal\\_di\\_Apache](http://rcayadi.web.id/news/2004/03/04/Virtual_Host_secara_masal_di_Apache)

Author

**Rudy Cayadi**

Published: September 11, 2010, 2:12 am

---

Hal ini sangat berguna jika anda seringkali menambahkan domain baru ke pada server yang sama. Jadi dengan demikian tidak perlu merestart setiap kali anda merubah2 isi domain. Tapi sebelum mencoba backup httpd.conf anda terlebih dahulu agar jika terjadi error bisa kembaliin seperti semula :p.....

Untuk apache 1.3.x pastikan opsi ini tidak diberi pagar

```
LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so
```

```
AddModule mod_vhost_alias.c
```

Untuk apache 2 cukup opsi

```
LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so
```

kemudian tambahkan baris-baris opsi berikut pada akhir dari file httpd.conf anda. Jika anda sebelumnya telah memiliki opsi virtualhost maka sebaiknya dihapus dari httpd.conf anda :)

```
UseCanonicalName off
```

```
VirtualDocumentRoot /var/www/%0
```

```
VirtualScriptAlias /var/www/%0/cgi-bin
```

Sekarang apa yang dimaksud dengan opsi diatas, Disini misalnya kita memiliki hak akan domain [www.sayaganteng.com](http://www.sayaganteng.com) maka jika ada request terhadap URL tersebut maka server akan mencari di direktori `/var/www/www.sayaganteng.com/` dan di `/var/www/www.sayaganteng.com/cgi-bin`

Misalnya kita memiliki subdomain "[wow.sayaganteng.com](http://wow.sayaganteng.com)" maka seperti contoh diatas anda tinggal membuatnya di `/var/www/wow.sayaganteng.com/` dan seterusnya. Jadi intinya URL merefleksikan direktorinya .....

Selamat mencoba